

# 亿玖Xeon Scalable边缘计算服务器

EX220-EC6



EX220-EC6是一款专为边缘计算打造的低功耗服务器,支持两颗Intel® Xeon®Scalable系列处理器,提供16个内存插槽,最多支持内存容量4TB RECC,标准支持4块2.5寸热插拔SATA硬盘,并可灵活扩展2个PCI-E设备。深度仅为450mm,可长期工作在10~35°C温度之间,满足电信级EMC、抗震等要求,适合边缘机房的批量部署。

### 应用环境

#### 5G边缘数据中心

- 采用了简洁设计,高度2U,深度450mm,可在空间有限的特殊环境下部署,方便调试与维修。
- EX220-EC6适用于部署网络边缘小规模数据中心,本地化处理终端需求。
- 在耐高温、空气流通、电磁干扰、抗震等方面优化,适合于简陋的边缘环境要求。
- 通过提高环境适应性,将计算边缘化,优化边缘计算密度和性能,解决物联网增长带来的带宽,延时和计算性能的挑战,为物联网提供最为出色和可靠的解决方案。

## 产品特性--高性能

- 支持2 颗Intel® Xeon®Scalable系列处理器,可提供强大的计算能力,帮助用户应对较重的计算压力。
- 支持英特尔®增强型英特尔SpeedStep技术,英特尔®高级矢量扩展指令集(英特尔® AVX2)。
- 16个内存DIMM槽,最大支持4TB RECC 2933MHz DDR4。
- 4个PCI-E3.0X16,2个PCI-E 3.0X8扩展槽,提供灵活的扩展选择。
- 板载2个千兆数据网口,具有负载均衡、链路汇聚和支持冗余特性,可有效减少网络延迟。
- 集成BMC模块,提供独立的RJ45远程管理端口,支持IPMI2.0,支持远程管理、iKVM。
- 支持4个2.5寸SATA热插拔硬盘位,有限空间提供最大存储空间,满足客户对存储的需求。

## 产品特性--高可靠性

- 提供TPM接口,可安装可信平台模块,保障数据安全。
- 支持Intel SGX (Intel Software Guard Extension),SGX是英特尔指令集架构的一个扩展。SGX 为您提供了围圈 (Enclave),即内存中一个加密的可信执行区域,由CPU保护您的数据和隐私不 被恶意代码窃取。
- 采用智能强劲的散热系统,有效降低噪音污染;全屏蔽防电磁辐射,抗干扰,防静电(EMI)设计。
- RAID 0,1,5,10 多可选性备份模式,提高数据处理性能和保护数据功能。

### 产品特性--低功耗

- 采用Intel Xeon®purley平台,最大程度降低整机功耗,英特尔至强Scalable系列处理器使服务 提供商和企业能够在边缘或网络层提供最大数量的计算智能,同时消耗最少的电力。
- 支持降频功能,可在低负载时降低系统能耗。
- 根据热关键器件温度综合调节风扇转速,节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性。


### 产品特性--易维护

边缘机房部署环境相对恶劣,位置可能是在山上,路边等无人值守的环境,针对这种情况,我们也对产品也进行了优化设计,可以实现远程在线维护及管理功能自我修复机制。




# 接口介绍

### (1)前面板



#### (2)后窗



1	故障指示灯	2	硬盘指示灯
3	重启键	4	网络指示灯
5	电源指示灯	6	开关键
7	USB 3.0*2	8	SATA 2.5寸热插拔盘位
9	冗余电源位	10	BMC远程管理接口
11	COM接口	12	USB 3.0*2
13	USB 2.0*2	14	RJ45千兆网口*2
15	VGA显示	16	可扩展显卡
17	可扩展万兆网卡接口		

<sup>\*</sup>注意:图片接口仅供参考,配置不同,接口也会有所差异,请以实物为准!



# 技术规格

机型	2U机架式服务器		
处理器	支持Intel® Xeon®Scalable系列处理器		
内存	DDR4 RECC/ 2933MHz RAM,最大支持4T		
硬盘	支持4个热插拔2.5寸		
SATA RAID	支持RAID 0, 1, 5, 10		
显示	集成VGA		
PCIe 扩展槽	4个PCI-E3.0*16		
T CIC IJ /IXIII	2个PCI-E3.0*8		
网卡	网卡 2个RJ45 千兆网口		
电源	电源		
管理	支持IPMI2.0,支持远程管理,Watchdog		
	Windows 10		
操作系统	windows server		
	Linux OS		
环接油麻	运行时 10°C至35°C		
环境温度	非运行时 -40°C至+70°C周围环境		
相对湿度	非运行时 95%,于25℃至30℃温度下不凝结		
噪声	运行模式中,于侧位测量声压<50dBA;环境温<28°C时测得声强为6.2BA		
静电释放	每项英特尔环境温度测试规范15kv		
安全标准	ccc		
交流电压/频率	100~240V/60/50Hz 6~3A		
尺寸	90mm*441mm*450mm(高*宽*深)		
重量	约8KG(标配/毛重)		

# 专注品质优选 全栈定制服务



公众号



客服微信

## 服务及技术支持

- 亿玖提供全国联保,3年7\*24小时服务
- 售后邮箱:support@enine.com.cn
- 全国热线:400-086-9819
- 地址:东莞市凤岗天安数码城N6栋2001-2002室
- 欲了解更多信息:请访问:http://www.enine.com.cn

亿玖保留对产品规格或其他产品信息(包含但不限于产品重量,外观,尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致的变更,恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。