

Enine 亿玖®

EG504-S3W

塔式静音 液冷服务器

用户手册 >



目录

第一章 产品介绍	03
1.1 产品规格	04
1.2 产品正面	07
1.3 产品背面	09
1.4 主板结构	11
1.5 系统内存	12
1.6 后置I/O接口	16
1.7 SATA硬盘	18
第二章 修改BMC密码	26
2.1 修改默认密码	27
第三章 配置BMC IP	31
3.1 Linux	32
3.2 Windows	37
3.3 BIOS	38
3.4 Web 界面访问	44

第一章 产品介绍

亿玖 EG504-S3W 塔式静音液冷服务器是一款高性能计算解决方案，支持AMD EPYC 9004/9005系列处理器和4张GPU计算卡，适用于深度学习、科学仿真、3D渲染、虚拟现实及高性能计算等领域。凭借强大的图形处理能力，可流畅运行光线追踪技术，提升游戏体验、创意设计、4K视频编辑等任务的效率。同时，该服务器配备企业级存储系统，支持高密度RAID阵列、分布式文件系统及企业级数据备份，满足云数据中心、大规模应用及高负载存储需求。支持按需定制，适用于企业、教育、科研等多种场景，提供稳定可靠的性能保障。

1.1 产品规格

亿玖EG504-S3W 规格列表

机型	塔式静音液冷服务器	
处理器	插槽型号	1颗LGA 6069 Socket SP5
	兼容处理器	支持1颗AMD EPYC 9004/9005系列处理器
	TDP支持	Max up to 400W
内存规格	内存插槽	8个DIMM内存插槽
	内存类型	DDR5 ECC Registered
	最大容量	最大总内存容量高达2048GB
	内存频率	最高内存频率高达6000MHz
	内存电压	1.1V
LAN	端口	2个GbE 端口 + 1个服务器管理端口
	控制器	Intel I210-AT
	功能	支持 NCSI 功能
扩展槽	PCIe	Slot_1: PCIe x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Slot_2: PCIe x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Slot_3: PCIe x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Slot_4: PCIe x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Slot_5: PCIe x16 (Gen5 x16), from CPU_0
	MCIO	2个MCIO x8接口, PCIe Gen5 x8 from CPU_0 2个MCIO x4接口, PCIe Gen5 x4 from CPU_0


1.1 产品规格

存储	SATA	标配6个3.5/2.5英寸SATA硬盘位
	RAID	N/A
	M.2	2个M.2 (2280/22110) NVMe PCIe Gen5 x4 SSD, from CPU_0
	U.2	支持6块NVMe U.2 SSD
	数据线	SATA: 1*SATA 7-PIN TO 1*SATA 7-PIN; 1*MiniSAS (SFF-8643) TO 4*SATA 7-PIN U.2: 1*MCIO x4 TO 1*NVMe U.2 (SFF-8639) 直插接口; 1*MCIO x8 TO 2*NVMe U.2 (SFF-8639) 直插接口
安全模块	接口类型	SPI 接口
	TPM支持	支持1个TPM2.0套件
I/O接口	USB	前置：2个USB 3.0 端口 后置：2个USB 3.2 端口
	COM	1个COM 端口
	VGA	1个VGA 端口
	RJ-45	2个GbE 端口 + 1个服务器管理端口
	Others	1个ID 按钮
显示	接口类型	VGA 端口(D-Sub 15-PIN)
	芯片组	Aspeed AST2600
	分辨率	1920×1080 @60Hz

1.1 产品规格


服务器管理	芯片组	Aspeed AST2600
	管理工具	基于HTML 5的KVM管理工具
	传感器监控器	电压、RPM、温度、CPU状态、功耗、风扇状态等等
	功能	硬件列表、系统防火墙、功率控制、传感器读取历史记录、FRU信息、SEL登录线性存储/循环存储、备份和恢复配置、远程BIOS/BMC/CPLD更新、事件日志筛选、用户管理等等
物理尺寸	机箱尺寸	长583mm；宽263mm；高641mm
	包装尺寸	长700mm；宽360mm；高800mm
操作环境	工作温度	10° C ~ 35° C
	存储温度	18° C ~ 27° C
	工作湿度	8% ~ 80%
	存储湿度	60% ~ 80%
电源	支持ATX标准全模组2000W/2400W/2800W电源	
散热系统	SP5平台和GPU一体式液冷散热	
操作系统	支持WindowsServer、Linux OS、Window 10、VMware等	

1.2 产品正面



产品正面图

1.2 产品正面




前置端口	
1	开机键+LED指示灯
2	重启键
3	3.5mm音频接口（需升级扩展）
4	USB 3.0 * 2
5	Type-C（需升级扩展）

1.3 产品背面

本系统背面从上到下，依次分布着后置I/O接口、散热风扇、11个扩展插槽以及电源模组。


本系统采用全模组电源，支持最新 Intel ATX 3.1 标准，采用高效 LLC Pro + DC-DC 架构设计，搭载 14cm 双滚珠轴承风扇，集成多重完善电路保护，为系统提供澎湃、稳定且安全的电力支持。



亿玖EG504-S3W尺寸图




1.4 主板结构



1.5 系统内存

DIMM位置图



注：

√ 表示已填充的DIMM插槽。

使用成对内存安装以实现最佳性能。

在每个通道中填充相同类型的DIMM，具体要求为：

- 使用相同的DIMM尺寸
- 每个DIMM的使用的内存列（rank）相同

1.5 系统内存

内存填充表


填充单个CPU(CPU0)	填充的内存模块数量			
	1	2	4	8
P0_CHA_DIM0	不推荐!		√	√
P0_CHB_DIM0				√
P0_CHC_DIM0			√	√
P0_CHE_DIM0				√
P0_CHG_DIM0			√	√
P0_CHH_DIM0				√
P0_CHI_DIM0			√	√
P0_CHK_DIM0				√

1.5 系统内存


内存安装步骤

按照以下说明将内存模块安装到主板中。

a) 解锁如图所示的卡扣。




b) 将内存对准主板内存插槽，内存垂直于主板轻轻按下，将内存模块牢固插入插槽，直到其与插槽齐平。



1.5 系统内存


c) 锁定卡扣，将内存模块固定到位。



注意：

- 安装内存前，应进行断电操作。
- 所有内存须是相同类型和存储密度，不同类型的内存不能在同一块主板上混合使用。


1.6 后置I/O接口



注意： 外围设备可以直接插入这些端口中的任何一个，但可能需要软件来完成安装。

1.6 后置I/O接口

LAN LED指示灯介绍

10Mbps/100Mbps/1Gbps LAN连接/运行状态指示灯方案			
		Left LED	Right LED
		OFF	OFF
10 Mbps	连接	绿灯常亮	OFF
	运行状态	绿灯闪烁	OFF
100 Mbps	连接	绿灯常亮	绿灯
	运行状态	绿灯闪烁	绿灯
1 Gbps	连接	绿灯常亮	黄灯
	运行状态	绿灯闪烁	黄灯

1.7 SATA硬盘

本系统最多可加装6个2.5英寸或3.5英寸SATA硬盘，请根据以下步骤对SATA硬盘进行安装。

注：硬盘安装前，需将系统电源断开，确保系统处于关闭状态。

a) 找到顶部盖板盖板凹槽，抓紧凹槽向上提拉，将机箱顶部盖板拆下。



1.7 SATA硬盘

b) 找到右侧两块盖板



1.7 SATA硬盘

c) 将手指插入盖板与机箱的缝隙中，掀开右侧两块机箱盖板。



1.7 SATA硬盘

d) 硬盘仓处于机箱左下角，选择空余的硬盘仓，使用十字螺丝刀拧下硬盘仓两侧螺丝，拆下硬盘仓。一块硬盘仓至多可安装两块2.5英寸或3.5英寸硬盘。



e) 将螺丝与橡胶垫片组合成以下样式，然后一同安装在硬盘背后的螺孔中。



1.7 SATA硬盘

f) 将安装在硬盘背后的橡胶螺丝突出部分与硬盘仓安装孔对齐，对齐后将硬盘橡胶螺丝推入至安装孔卡紧。




1.7 SATA硬盘

g) 将硬盘仓重新推入机箱中，并上紧两侧螺丝。




1.7 SATA硬盘

h) 使用数据线和电源线连接硬盘，将数据线 with 主板SATA接口连接，将电源线与电源接口相连。



1.7 SATA硬盘

- i) 确保侧板底部与机箱卡口对齐插入, 并将卡扣盖板与机箱主体之间的卡扣卡紧。



第二章 修改BMC密码

2.1 修改默认密码

EG504-S3W 默认BMC用户: root; 密码: enine@198; IP: 172.16.1.198

2.1.1 Linux

·查询用户列表

```
sudo ipmitool user list
```

·更改密码

```
sudo ipmitool user set password 2 <新密码>
```

2.1.2 Windows

·查询用户列表

```
IPMIGFG-Win.exe -user list
```


·更改密码

```
IPMIGFG-Win.exe -user setpwd 2 <新密码>
```

2.1 修改默认密码


2.1.3 Bios

a) 进入servermgmt页面，回车进入BMC User Settings。



2.1 修改默认密码

b) 选择并回车进入BMC User Change Settings。



2.1 修改默认密码

c) 在User Name和User Password中，分别输入要修改的用户名称及用户秘密，并在Change User Password中输入新密码。（输入的密码字符必须包含大小写字母，特殊字符及数字，最少8个字符，最多20个字符。）

The screenshot shows the 'Aptio Setup - AMI' interface with the 'Server Mgmt' tab selected. The 'BMC Change User Settings' menu is displayed on the left, with a red box highlighting the 'User Name', 'User Password', and 'Change User Password' options. The right side of the screen shows the 'Enter BMC User Name' input field. At the bottom, a list of navigation keys is provided: ++ for Select Screen, ↑↓ for Select Item, Enter for Select, +/- for Change Opt., F1 for General Help, F2 for Previous Values, F3 for Optimized Defaults, F4 for Save & Exit, and ESC for Exit. The version '2.21.1280' and copyright '(C) 2021 AMI' are shown at the very bottom.

```
1328 x 990
Aptio Setup - AMI
Server Mgmt

BMC Change User Settings
User Name
User Password
Change User Password
User Access [Disabled]
Channel No [N/A]
User Privilege Limit [None]

Enter BMC User Name

++: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Optimized Defaults
F4: Save & Exit
ESC: Exit

Version 2.21.1280 Copyright (C) 2021 AMI
```


第三章 配置BMC IP

BMC是服务器上的独立管理控制器，支持远程监控、重启、固件更新等操作。通过配置BMC的IP地址，管理员可通过网络远程管理服务器。本章将介绍如何在Linux系统和Windows系统下快速进行BMC IP配置。

3.1 Linux

3.1.1 环境准备

操作系统: Linux(Ubuntu/CentOS等)

工具: ipmitool

权限要求: root或sudo权限

3.1.2 安装ipmitool

Ubuntu/Debian

sudo apt update

sudo apt install ipmitool -y

CentOS/RHEL

sudo yum install ipmitool -y

3.1 Linux

3.1.3 配置BMC IP地址步骤

查看当前BMC网络信息

```
sudo ipmitool lan print 1
```

通道号通常为 1（可通过`ipmitool lan print`列出所有通道）

输出示例：

```
1 | IP Address Source      : DHCP Address
2 | IP Address              : 192.168.1.100
3 | Subnet Mask             : 255.255.255.0
4 | Default Gateway IP      : 192.168.1.1
```

- 查看IP Address Source
- 记录当前IP Address、Subnet Mask、Default Gateway IP

3.1 Linux

3.1.4 配置静态IP地址源

若在局域网环境下管理服务器，则选择静态IP。

·选择静态IP

```
sudo ipmitool lan set 1 ipsrc static
```

·配置静态IP地址

```
sudo ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.1.200 # 设置IP地址  
sudo ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0 # 设置子网掩码  
sudo ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.1.1 # 设置默认网关
```

·验证配置

```
sudo ipmitool lan print 1
```

#检查输出中的 IP Address、Subnet Mask 和 Default Gateway 是否生效。

3.1 Linux

3.1.5 配置动态IP地址源（DHCP）

若需异地通过网络远程管理服务器，则选择DHCP

·选择DHCP

```
sudo ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
```

·重启BMC网络服务

```
sudo ipmitool mc reset cold
```

#此时会重启BMC，需要一段时间后生效，请耐心等待。

·检查新的DHCP分配的IP

```
sudo ipmitool lan print 1 | grep "IP Address"
```

#如果IP变成0.0.0.0或未更新，可能需要检查DHCP服务器是否可用。

3.1 Linux

3.1.6 测试BMC网络连通性

Ping 192.168.1.200 #替换为配置的BMC IP

若无法连接，需检查：

- 防火墙是否放行ICMP和IPMI端口（默认UDP 623）
- 网线是否链接至BMC专用管理网口

3.1.7 其他常用命令

- 重启

```
sudo ipmitool mc reset cold
```

- 检查BMC是否已启用

```
sudo ipmitool mc info
```


3.2 Windows

3.2.1 环境准备

- 操作系统：Windows
- 工具：IPMICFG
- 权限要求：管理员权限

3.2.2 IPMICFG常用命令详解：

1.IP地址设置

IPMICFG-Win.exe -m <IP地址>

2.子码掩码设置

IPMICFG-Win.exe -k <子网掩码>


3.网关设置

IPMICFG-Win.exe -g <网关>

3.3 BIOS

3.3.1 进入Bios界面


开机启动按delete键进入bios界面，进入主页面后,在页面上方导航栏找到servermgmt进入。



3.3 BIOS


3.3.2 查看IP地址

选择BMC network configuration选项回车进入。



3.3 BIOS


查看BMC自动获取的IP地址，若获取不到IP地址，则将Configuration Address Source改为DynamicBmcDhcp（通过DHCP动态获取IP地址）。



3.3 BIOS


3.3.3 配置静态IP

选择BMC network configuration选项回车进入。



3.3 BIOS

将Configuration Address Source改为Static。




3.3 BIOS

更改Station IP address、Subnet mask、Router IP address，配置静态IP，并按F4保存并退出。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2017 American Megatrends, Inc.	
Server Mgmt	
BMC network configuration	Enter station IP address
Share LAN	
Configuration Address source	[Unspecified]
Current Configuration Address sour	DynamicAddressBmcDhcp
Station IP address	0.0.0.0
Subnet mask	0.0.0.0
Station MAC address	6c-0b-84-b2-7c-f7
Router IP address	0.0.0.0
Dedicate LAN	
Configuration Address source	[Static]
Station IP address	172.24.126.21
Subnet mask	255.255.255.0
Station MAC address	6c-0b-84-b2-7c-f8
Router IP address	172.24.126.1
Router MAC address	00-00-00-00-00-00
Save Configuration	
↔: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit	

3.4 Web 界面访问

可通过Web浏览器访问IPMI管理网页，网页地址输入`http://<BMC_IP>`，如`http://172.16.1.198`。初始访问会提示您输入用户名和密码。以下是登录界面的屏幕截图。



专注品质优选 全栈定制服务



服务与技术

- ◆ 亿玖提供三年全国联保，7*24小时服务
- ◆ 售后邮箱：support@enine.com.cn
- ◆ 全国热线：13310806067
- ◆ 地址：广东省东莞市凤岗天安数码城N6栋2001-2002室
- ◆ 欲了解更多信息，请访问：<http://www.enine.com.cn>

*亿玖保留对产品规格或其他产品信息（包含但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。